

Link do produktu: <https://test.drewienko.pl/blat-drewniany-buk-holenderski-3000x600x27-p-196.html>



# Blat Drewniany Buk Holenderski 3000x600x27

Cena	<b>620,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BL_188</b>
Kod EAN	<b>5902670110513</b>

## Opis produktu

- długość 3000 mm
- szerokość 600 mm
- grubość 27 mm
- wilgotność ~ 8% - 10%
- szerokość lameli 40 mm - 68 mm
- klej klasy D-3

**Produkt nadaje się wyłącznie do użytku na wewnątrz.**

*Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz*

**Wykończenie blaty:**

**szpachla - czarna**

**blat są za olejowany:**

**typ krawędzi - Faza 2 mm -wszystkie krawędzi blaty (dookoła)**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj Drewna:** Buk

**Kategoria:** Miniśląacza

**Klasa:** HOLENDERSKI

**Długość:** 3000 mm

**Szerokość:** 600 mm

**Grubość:** 27 mm

## Ważne informacje

Blat z drewna, powinien być składowany w suchym miejscu i musi być chroniony przed wilgocią. W czasie przechowywania blat powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu. Zalecamy wcześniejsze zakończenie wszelkich prac na mokro i odczekanie na naturalne osuszenie pomieszczenia. Jeśli pomieszczenie zostało świeżo otynkowane, tynk powinien schnąć przez okres minimum 6 tygodni. Nie należy przechowywać blatów w pozycji pionowej lub w pobliżu bezpośredniego źródła ciepła, np. grzejnika. Należy pozostawić 3-4 mm szczelinę pomiędzy ścianą a blatem. Pozwoli to na swobodne kurczenie się i rozszerzanie blatu wraz ze zmianą wilgotności. Szczelinę między blatem, a ścianą można zakryć listwą przyścienną przymocowaną jedynie do ściany lub silikonem sanitarnym (odpornym na pleśń). Blaty drewniane powinny być łączone jedynie za pomocą połączenia na 90 stopni. Pomiedzy dwa łączone blaty należy nanieść cienką warstwę silikonu sanitarnego, dokręcić śruby i zebrać naddatek silikonu. Nie wolno stosować kleju.

---

## Montaż i konserwacja

Przed zamontowaniem blatu należy co najmniej dwukrotnie natłuścić wszystkie powierzchnie dedykowanym do tego celu olejem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu płynu. Krok po kroku.

Blat należy raz w roku zakonserwować za pomocą oleju lub jeśli zaobserwujemy, że krople wody nie zsuwają się z jego powierzchni, a nawilżają ją.

Szczegółowe informacje dotyczące pielęgnacji i montażu blatu zostały zawarte na stronie głównej w zakładce "PORADY". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opisem.